

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											版本	变更内容	日期	变更者	
											▲	签样图纸, 初版发放	2024/04/24	/	
											▲	认证文案修改	2024/07/10		

1 警告

警告
Achtung
Varning
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione

2 接线

Wiring instructions
Verbindungsanleitung
Instrukcje do kablowania
Instrukcija za kabliranje
Instrukcija za kabliranje

3 支持的开关

Supported switches are rocker switch and push button factory default by supporting rocker switch.

4 兼容性

Compatibility

5 安全警告

Safety warnings

6 兼容性

Compatibility

7 兼容性

Compatibility

8 兼容性

Compatibility

9 兼容性

Compatibility

10 兼容性

Compatibility

11 兼容性

Compatibility

12 兼容性

Compatibility

13 兼容性

Compatibility

14 兼容性

Compatibility

15 兼容性

Compatibility

16 兼容性

Compatibility

5 扫码安装设备

QR code scanning and GeSHiKaozu app

6 安装设备

Installation

User Manual

https://sonoff.tech/usermanuals

FCC compliance statement

ISED Notice

EU Declaration of Conformity

微波功率设备使用说明

产品中有毒物质的名称及含量

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
											制图日期	陈晓君	物料编码:	单位	比例	图框
											2024/07/10		00.00.07.0348	MM	1:1	/
											审核日期			投影		
											批准日期			视角		
														图号	第1/1页	
														版本	V1.1	
														物料名称:	ZBMINIR2 快速指南	

技术要求:		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	陈晓君	物料编码:	单位	比例	图框
1. 尺寸: 展开462*58mm 折后42*58mm	2. 材质: 105g铜版纸	3. 颜色: 四色印刷	4. 工艺: 手风琴11折页	5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求	测试项	测试要求						
<input checked="" type="checkbox"/>	RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	<input type="checkbox"/>	低温存储 (-40℃)	0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15				00.00.07.0348
<input type="checkbox"/>	球压试验 (125℃/70℃)	<input type="checkbox"/>	冷热冲击 (-40~70℃)	3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20				物料名称:	
<input type="checkbox"/>	灼热丝试验 (850℃/650℃)	<input type="checkbox"/>	百格测试	6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35					ZBMINIR2 快速指南
<input type="checkbox"/>	UV老化测试 (72H/48H)	<input type="checkbox"/>	RCA试验 (100圈/150圈..)	16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45					
<input type="checkbox"/>	冰醋酸测试 (3min/5min)	<input type="checkbox"/>	铅笔硬度测试 (3H/4H..)	30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50					
<input type="checkbox"/>	盐雾试验 (24/36/48H..)	<input type="checkbox"/>	酒精耐摩擦测试	120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80					
<input type="checkbox"/>	高温存储 (70℃)	<input type="checkbox"/>	镭雕/丝印附着力测试	0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°					
<input checked="" type="checkbox"/>				10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°					